

Capatop

Peinture mate en phase aqueuse, spécialement formulée pour les plafonds. Excellent temps d'ouverture pour limiter l'effet de reprise. Intérieur.



Description de produit

Domaine d'utilisation	CapaTop est une peinture intérieure, mat profond, utilisable en travaux neufs ou en rénovation. CapaTop est facile à mettre en oeuvre et offre un temps d'ouverture long, limitant ainsi l'effet de reprise souvent rencontré au plafond. Il permet de travailler sur de grandes surfaces, sans difficulté en lumière rasante.	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> - Mat profond, - Aspect du film fin et très tendu, - Excellent temps d'ouverture permettant de travailler en continu sur des grandes surfaces sans effet de reprise, - Blancheur exceptionnelle et durable, non jaunissant dans le temps, - Diluable à l'eau, 	
Liant	Résines synthétiques en dispersion	
Conditionnement	5L - 15L	
Teintes	Blanc	
Degré de brillance / Aspect	< 2 à 85° / Très mat	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Densité: Env. 1.4 ■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7b2 (norme NF T 36-005). ■ Performance selon NF EN 13-300: Pouvoir opacifiant : Classe 2 Résistance à l'abrasion humide : Classe 1 	

Application

Supports appropriés	Tout fond visé par la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Enduits plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton ou anciens fonds peints.
---------------------	---



Préparation du support

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en oeuvre ; préparés conformément au DTU 59.1.

D'une manière générale, il convient de réguler l'absorption des fonds en appliquant une impression adaptée.

Nous recommandons d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue.

Enduit de plâtre et enduits projetés :

Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche de Premium Fix.

Sur support douteux, poncer toute trace de farinage ou aspérité, dépoussiérer et appliquer une couche de Fixateur Nanolatex.

Carreaux de plâtre :

Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche de Premium Fix.

Plaques de plâtre cartonnées : Poncer les aspérités et dépoussiérer. Appliquer une couche de Premium Fix. Renforcer les parties friables avec une couche de Fixateur Nanolatex.

Sur les plaques dont le revêtement laisserait paraître des auréoles brunes ou des tâches d'humidité, appliquer une couche isolante d'Isogrund Ultra.

Béton :

Éliminer les surfaces farinantes ou sableuses par brossage. Dépoussiérer. Appliquer une couche de Premium Fix.

Béton cellulaire :

Appliquer une couche d'impression avec Capaplex, dilué avec 3 volumes d'eau.

Peintures bien adhérentes :

Traiter directement les surfaces mates et faiblement absorbantes. Dépoussiérer par ponçage les surfaces brillantes ou satinées. Dépoussiérer. Si besoin, appliquer une couche de Premium Fix.

Peintures mal adhérentes :

Éliminer les peintures en dispersion, les peintures laques et les enduits de parement plastiques mal adhérents à l'aide de tout moyen adapté.

Sur supports faiblement absorbants et lisses: appliquer une couche de fond de Premium Fix.

Sur supports poreux, absorbants ou pulvérulents : appliquer une couche de Fixateur Nanolatex.

Éliminer mécaniquement les peintures minérales mal adhérentes, dépoussiérer les surfaces et imprimer avec le Fixateur Nanolatex.

Support atteint de moisissures :

Éliminer mécaniquement les moisissures et/ou algues par brosse humide, ponçage ou grattage.

Traiter les surfaces avec un produit fongicide, algicide, bactéricide de type Capatox. Bien laisser sécher les surfaces et appliquer une couche d'Isogrund Ultra ou de Premium Fix.

Support présentant des dépôts de nicotine, de suie, de graisse, des auréoles d'humidité, des tâches d'huile :

Nettoyer les tâches de suie, graisse et nicotine à l'eau additionnée d'un détergent adapté et bien laisser sécher. Pour les tâches d'eau, brosser à sec. Appliquer une couche d'Isogrund Ultra.

Système d'application

Sur support préparé, appliquer une ou deux couches pures ou au maximum diluée à 5% d'eau.

Consommation / Rendement

9-11 m²/L , soit 110-135 ml/m² (sur support lisse).

Nous recommandons de déterminer la consommation exacte par un essai sur le support à traiter.

Conditions d'emploi

Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70 %.

Séchage/Temps de séchage

A 20° et 65% d'humidité relative :

Sec au toucher : 1 heure

Recouvrable : après 6 heures

Sec à coeur et résistant : après 3 jours

Remarque : une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Outils

Brosse adaptée

Rouleau microfibre 10 ou 14mm

Projection à l'airless : Angle 50° / Buse 0,026 - 0,031" / Pression 150 - 180 bars

Nettoyage des outils

A l'eau immédiatement après emploi.

Conseil

Conseils de prudence et sécurité
(réglementation en vigueur lors de
l'impression)

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : www.ademe.fr.

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: 30 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77
Fax: (+33) 3 22 38 39 78
E-mail: info@caparol.fr
Voir aussi notre site: www.caparol.fr

Fiche technique Capatop - Edition: octobre 2019

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.