! "# $# $%&&'#) $#)'!*+ ,'

Bona Craft Oil

+*G+ H*# <; /9743:3>643-7 /9 A6 80E8467>9I/0 . CA67@9 94 /9 A6 8->3C4CI AJ9742912389

<=< /9743:3>64902 /9 12-/034

&- . /0 12-/034	;	Bona Craft Oil
$98>23143-7 /0 12-/034	;	Huile pour le traitement des surfaces en bois

<=F *43A3864 3-78 3/9743:3C98 192437974 98 /9 A6 80E8467>9 -0 /0 . CA67@9 94 043A3864 3-78 /C>-7893AAC98

Non applicable.

<=? +97893@79 . 9748 >-7>927674 A9 :-027388902 /9 A6 :3>B9 /9 /-77C98 /9 8C>0234C

; Bona AB
Box 210 74
SE-200 21 MALMÖ
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00

D/29889 9 . 63A /9 A6 1928-779 2981-786EA9 1-02 >9449 $)

; Environment@bona.com

! -746>4 7643-76A

; Bona S.A.R.L.
15 A Rue du Pont de Péage
67118 Geispolsheim
Télephone: 03 88 49 18 60

<=K &0 . C2- /J6119A /J02@97>9 %2@6738 . 9 /9 >-7893AI>97429 67431-38-7 7643-76A

&0 . C2- /9 4CAC1B-79 -027388902	;	+ 33 (0)1 45 42 59 59
&0 . C2- /9 4CAC1B-79	;	+46 (0)40 385500
"90298 -0L26EA98	;	8:00 - 16:00
53 . 3464 3-78 /98 37:-2 . 643-78	;	Informations en anglais seulement!

+*G+ H*# F; /9743:3>643-7 /98 /67@928

F=< !A6883:3>643-7 /9 A6 80E8467>9 -0 /0 . CA67@9

$C:37343-7 /0 12-/034	;	Mélange

! A6883:3>643-7 89A-7 A9 +M@A9 . 9740! #P 7Q <FRFIFSST U! 5VI)W"X

Non classé.

Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.
Pour plus de détails sur les conséquences en termes de santé et les symptômes, reportez-vous à la section 11.

F=F 'AC . 9748 /JC43Y0946@9

Z9743-7 /[6L9243889 . 974	;	Pas de mention d'avertissement.
Z9743-78 /9 /67@92	;	Aucun effet important ou danger critique connu.

! -7893A8 /9 120/97>9

V2CL9743-7	;	Non applicable.
7492L9743-7	;	Non applicable.
)4->]6@9	;	Non applicable.

+*G+ H*# F; /9743:3>643-7 /98 /67@928

'A3 . 37643-7 ; Non applicable.

'AC . 9748 /[C43Y0946@9 8011AC . 97463298 ; Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

D779`9 bc d +98423>43-78 611A3>6EA98 e A6 :6E23>643-7\ e A6 . 389 802 A9 . 62>BC 94 e AJ043A3864 3-7 /9 >92463798 80E8467>98 94 12C1626 43-78 /67@9290898 94 /9 >9246378 6243>A98 /67@9290` ; Non applicable.

#`3@97>98 /a9 . E6AA6@98 81C>360`

+C>3139748 /9L674 ^429 1-02L08 /J079 :92 . 94029 /9 8C>0234C 1-02 A98 97:6748 ; Non applicable.

DL9243889 . 974 46>43A9 /9 /67@92 ; Non applicable.

F=? D04298 /67@928

D04298 /67@928 Y03 79 /-77974 168 A390 e 079 >A6883:3>643-7 ; Contient des huiles siccatives.
Risque d'auto-inflammation.
Les chiffons, pads, papiers et autres matériaux similaires contaminés par de l'huile doivent être mis dans l'eau ou dans des récipients en métal hermétiques.

+*G+ H*# ?; ! - . 1-8343-7I37:-2 . 643-78 802 A98 >- . 1-86748

?=F ZCA67@98 ; Mélange

&- . /0 12-/034I>- . 1-8674	/9743:36748	f	+M@A9 . 974 0 ! #P 7Q <FRFIFSST U ! 5VX	,g19
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	REACH #: 01-2119457273-39 CE: 918-481-9 CAS: 64742-48-9	≤3	Asp. Tox. 1, H304 EUH066 c-32 89>43-7 <h 1-02 A9 49`49 374C@26A /98 . 9743-78 " /C>A62C98 >3d /98808=	[1]

Dans l'état actuel des connaissances du fournisseur et dans les concentrations d'application, aucun autre ingrédient présent n'est classé comme dangereux pour la santé ou l'environnement, ni comme PTB ou vPvB, ni comme substance de degré de préoccupation équivalent, ni soumi à une limite d'exposition professionnelle et donc nécessiterait de figurer dans cette section.

Type

[1] Substance classée avec un danger pour la santé ou l'environnement
[2] Substance avec une limite d'exposition au poste de travail
[3] La substance remplit les critères des PTB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[4] La substance remplit les critères des tPtB selon le Règlement (CE) n° 1907/2006, Annexe XIII
[5] Substance de degré de préoccupation équivalent

Les limites d'exposition professionnelle, quand elles sont disponibles, sont énumérées à la section 8.

+*G+ H*# K; V29 . 3928 89>-028

K=< $98>23143-7 /98 129 . 3928 89>-028

WC7C26A34C8	;	En cas de doute, ou si les symptômes persistent, consulter un médecin. Ne rien faire ingérer à une personne inconsciente. En cas de perte de conscience, placer la personne en position latérale de sécurité et consulter un médecin.
! -746>4 6L9> A98 g90`	;	Enlever les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau douce et propre en maintenant les paupières écartées pendant au moins 10 minutes et faire appel immédiatement à un médecin.
7B6A643-7	;	Emmener à l'air frais. Garder la personne au chaud et au repos. S'il ne respire pas, en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire, que le personnel qualifié pratique la respiration artificielle ou administre de l'oxygène.
! -746>4 6L9> A6 1960	;	Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver soigneusement la peau au savon et à l'eau ou utiliser un nettoyant cutané reconnu. NE PAS UTILISER de solvants ni de diluants.
7@9843-7	;	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Garder la personne au chaud et au repos. NE PAS faire vomir.
V2-49>43-7 /98 860L949028	;	Aucune initiative ne doit être prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée.

K=F V237>3160` 8g . 14i . 98 94 9::948\ 63@08 94 /3::C2C8

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même. Ce produit n'est pas classé comme dangereux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et ses modifications.

Le contact répété ou prolongé avec le mélange peut entraîner la déshydratation de la peau, provoquant une dermatite de contact non allergique et l'absorption à travers la peau.
Les jets de liquide dans les yeux peuvent causer une irritation et des atteintes réversibles.
Ceci prend en compte, lorsqu'ils sont connus, les effets immédiats et retardés, ainsi que les effets chroniques des composants pour une exposition de courte durée ou prolongée par voie orale, respiratoire, cutanée et par contact oculaire.

K=? 7/3>643-7 /98 CL97409A8 8-378 . C/3>60` 3 . . C/3648 94 426349 . 9748 16243>0A3928 7C>98863298

&-49 60 . C/9>37 42634674	;	Traitement symptomatique requis. Contacter immédiatement un spécialiste pour le traitement des intoxications, si de grandes quantités ont été ingérées ou inhalées.
,26349 . 9748 81C>3:3Y098	;	Pas de traitement particulier.

Voir Information toxicologique (section 11)

+*G+ H*# j; Z980298 /9 A0449 >-7429 AJ37>97/39

j=< Z-g978 /J9`437>43-7

Z-g978 /J9`437>43-7 6112-123C8	;	Recommandé : mousse résistant aux alcools, CO_2, poudres, eau pulvérisée.
Z-g978 /J9`437>43-7 376112-123C8	;	Ne pas utiliser de jet d'eau.

j=F $67@928 16243>0A3928 2C80A4674 /9 A6 80E8467>9 -0 /0 . CA67@9

$67@928 /08 e A6 80E8467>9 -0 60 . CA67@9	;	En cas d'incendie, le produit dégage une fumée dense et noire. L'exposition aux produits de décomposition peut présenter des risques pour la santé.
+38Y09 A3C 60` 12-/0348 /9 /C>- . 1-8343-7 4B92 . 3Y09	;	Les produits de décomposition peuvent éventuellement comprendre les substances suivantes: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, fumée, oxydes d'azote.

j=? !-7893A8 60` 1- . 13928

+*G+ H*# j; Z980298 /9 A0449 >-7429 AJ37>97/39

Z980298 81C>36A98 /9 12-49>43-7 1-02 A98 1- . 13928	;	Refroidir à l'eau les récipients fermés exposés au feu. Ne pas déverser les eaux d'extinction d'incendie dans les égouts ou les cours d'eau.
'Y0319 . 974 /9 12-49>43-7 81C>36A 1-02 A9 1928-779A 12C1-8C e A6 A0449 >-7429 AJ37>97/39	;	Un appareil respiratoire approprié pourra être nécessaire.

+*G+ H*# h; Z980298 e 1297/29 97 >68 /9 /3819283-7 6>>3/9749AA9

h=< V2C>6043-78 37/3L3/09AA98\ CY0319 . 974 /9 12-49>43-7 94 12->C/0298 /J02@97>9

V-02 A98 7-7d89>-0238498	;	Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. Voir les mesures de protection décrites aux sections 7 et 8.
V-02 A98 89>-0238498	;	Si des vêtements spécifiques sont nécessaires pour traiter le déversement, consulter la section 8 pour les matériaux appropriés et inappropriés. Voir également les informations contenues dans « Pour le personnel autre que le personnel d'intervention ».
h=F V2C>6043-78 1-02 A6 12-49>43-7 /9 AJ97L32-779 . 974	;	Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau. En cas de contamination des lacs, des rivières ou des égouts par le produit, informer les autorités concernées conformément à la réglementation locale.
h=? ZC4B-/98 94 . 64C239A /9 >-7:379 . 974 94 /9 7944-g6@9	;	Contenir les fuites et les ramasser à l'aide de matières absorbantes non combustibles telles que le sable, la terre, la vermiculite, la terre à diatomées. Les placer ensuite dans un récipient pour élimination conformément à la réglementation locale (voir Section 13). Nettoyer de préférence avec un détergent. Éviter les solvants.
h=K +C:C297>9 e /J604298 20E23Y098	;	Voir section 1 pour les coordonnées d'urgence. Voir la section 8 pour toute information sur les équipements de protection individuelle adaptés. Voir la section 13 pour toute information supplémentaire sur le traitement des déchets.

+*G+ H*# R; Z67310A6643-7 94 84->]6@9

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Consulter la liste des Utilisations Identifiées de la section 1 pour toute information spécifique aux usages disponible dans le(s) scénario(s) d'exposition.

R=< V2C>6043-78 e 1297/29 1-02 079 . 67310A6643-7 8678 /67@92	;	Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de la vapeur, de la brume ou du brouillard. Il est interdit de manger, boire ou fumer dans les endroits où ce produit est manipulé, entreposé ou mis en oeuvre. Revêtir un équipement de protection individuelle approprié (voir Section 8). Ne jamais vidanger par pression. Le récipient n'est pas conçu pour supporter la pression. Toujours conserver dans des récipients constitués du même matériau que celui d'origine. Se conformer à la législation sur la santé et la sécurité au travail. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

R=F !-7/343-78 /J07 84->]6@9 8k2\ g >- . 1238 /JCL97409AA98 37>- . 1643E3A34C8

Stocker conformément à la réglementation locale.

&-498 802 A9 84->]6@9 97 >- . . 07

Tenir éloigné de : agents comburants, alcalins forts, acides forts.

7:-2 . 643-78 8011AC . 97463298 802 A98 >-7/343-78 /9 84->]6@9

Respecter les précautions inscrites sur l'étiquette. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder loin de la chaleur ou de la lumière directe du soleil.

Conserver le récipient bien fermé.

+*G+ H*# R; Z67310A643-7 94 84->]6@9

Ne pas fumer. Empêcher tout accès non autorisé. Les récipients ayant été ouverts doivent être refermés avec soin et maintenus en position verticale afin d'éviter les fuites.

R=? *43A3 8643-708P :376A908P 16243>0A3M2908P

+9>- . . 67/643-78 ; Non disponible.

) -A043-78 81C>3:3Y098 60 89>4902 37/084239A ; Non disponible.

+*G+ H*# T; ! -742iA98 /9 AJ9`1-8343-7I12-49>43-7 37/3L3/09AA9

Les informations de cette section contiennent des directives et des conseils généraux. Ces informations sont fournies sur la base d'utilisations du produit typiques attendues. Des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour la manipulation du vrac ou toute autre utilisation pouvant augmenter significativement l'exposition des travailleurs ou les rejets dans l'environnement.

T=< V626 . M4298 /9 >-742iA9

53 . 3498 /J9`1-8343-7 12-:9883-779AA9

Aucune valeur de limite d'exposition connue.

V2->C/0298 /9 802L93AA67>9 29>- . . 67/C98 ; Si ce produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer un examen suivi des personnes, de l'atmosphère sur le lieu de travail ou des organismes vivants pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle ou évaluer le besoin d'utiliser du matériel de protection des voies respiratoires. Il doit être fait référence à des normes de surveillance, comme les suivantes : Norme européenne EN 689 (Atmosphères des lieux de travail - Conseils pour l'évaluation de l'exposition aux agents chimiques aux fins de comparaison avec des valeurs limites et stratégie de mesurage) Norme européenne EN 14042 (Atmosphères des lieux de travail - Guide pour l'application et l'utilisation de procédures et de dispositifs permettant d'évaluer l'exposition aux agents chimiques et biologiques) Norme européenne EN 482 (Atmosphères des lieux de travail - Exigences générales concernant les performances des modes opératoires de mesurage des agents chimiques) Il est également exigé de faire référence aux guides techniques nationaux concernant les méthodes de détermination des substances dangereuses.

$&#5I$Z#5

Aucune DNEL/DMEL disponible.

V&#!

Aucune PNEC disponible.

T=F ! -742iA98 /9 AJ9`1-8343-7

! -742iA98 49>B73Y098 6112-123C8 ; Assurer une ventilation adéquate. Lorsque c'est raisonnablement possible, il est recommandé d'utiliser une ventilation par aspiration localisée et une extraction générale efficace. Si ceci ne suffit pas à maintenir des concentrations de particules et de vapeurs de solvants inférieures à la VLEP, une protection respiratoire appropriée doit être utilisée.

Z980298 /9 12-49>43-7 37/3L3/09AA9

Z980298 /JBg@3M79 ; Se laver abondamment les mains, les avant-bras et le visage après avoir manipulé des produits chimiques, avant de manger, de fumer et d'aller aux toilettes ainsi qu'à la fin de la journée de travail. Il est recommandé d'utiliser les techniques appropriées pour retirer les vêtements potentiellement contaminés. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser. S'assurer que les dispositifs rince-œil automatiques et les douches de sécurité se trouvent à proximité de l'emplacement des postes de travail.

V2-49>43-7 /98 g90`I/0 L386@9 ; Utiliser une protection oculaire de sécurité assurant une protection contre les éclaboussures de liquides.

V2-49>43-7 /9 A6 1960

V2-49>43-7 /98 . 6378

+*G+ H*# T; ! -742iA98 /9 AJ9`1-8343-7I12-49>43-7 37/3L3/09AA9

Aucun matériau ni combinaison de matériaux de gants ne saurait résister indéfiniment à un produit chimique ou à une combinaison de produits chimiques.
Le temps de claquage doit être supérieur à la durée d'utilisation finale du produit.
Suivre les instructions et les informations d'utilisation, de stockage, de maintenance et de remplacement fournies par le fabricant de gants.
Remplacer les gants à intervalles réguliers et en cas de signes de détérioration du matériau de gants.
Toujours vérifier que les gants ne comportent pas de défaut et qu'ils sont correctement conservés et utilisés.
Les dégâts physiques et chimiques et une maintenance inadaptée peuvent réduire les performances ou l'efficacité du gant.
Les crèmes protectrices peuvent contribuer à protéger les zones cutanées exposées. Cependant, il est recommandé de ne pas les appliquer après le début de l'exposition.

W6748 ; Lors d'une manipulation prolongée ou répétée, portez les types de gants suivants:

Recommandé: caoutchouc nitrile

Les recommandations sur le ou les types de gants à utiliser lors de la manipulation du produit sont basées sur les informations provenant de la source suivante:

L'utilisateur doit vérifier que les types de gants qu'il choisit de porter pour la manipulation de ce produit est le plus approprié et prend en compte les conditions d'utilisation particulières, conformément aux indications stipulées dans l'évaluation des risques de l'utilisateur.

V2-49>43-7 >-21-29AA9 ; Le personnel doit porter des vêtements antistatiques en fibres naturelles ou en fibres synthétiques résistant aux températures élevées.

D0429 12-49>43-7 >0467C9 ; Des chaussures adéquates et toutes mesures de protection corporelle devraient être déterminées en fonction de l'opération effectuée et des risques impliqués, et devraient être approuvées par un spécialiste avant toute manipulation de ce produit.

V2-49>43-7 29813264-329 ; Les ouvriers exposés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition doivent porter des appareils de protection respiratoire appropriés et homologués.

! -742iA98 /J9`1-8343-7 A3C8 e A6 12-49>43-7 /9 AJ97L32-779 . 974 ; Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

+*G+ H*# I; V2-123C4C8 1Bg83Y098 94 >B3 . 3Y098

I=< 7:-2 . 643-78 802 A98 12-123C4C8 1Bg83Y098 94 >B3 . 3Y098 98897439AA98

D819>4

'464 1Bg83Y09 ; Liquide.

! -0A902 ; Diverses

%/902 ; Non disponible.

)903A -A:6>43: ; Non applicable.

1" ; Non applicable.

V-374 /9 :083-7I1-374 /9 >-7@CA643-7 ; Non disponible.

V-374 373436A /JCE0AA343-7 94 37492L6AA9 /JCE0AA343-7 ; Non disponible.

V-374 /JC>A632 ; Vase clos: >95°C

,60` /JCL61-2643-7 ; Non disponible.

7:A6 . . 6E3A34C 08-A3/9\ @6mP ; Non applicable.

53 . 3498 801C2390298I 37:C2390298 /J37:A6 . . 6E3A34C -0 A3 . 3498 /J9`1A-83L34C ; Non applicable.

V29883-7 /9 L61902 ; Non disponible.

$97834C /9 L61902 ; Non disponible.

$97834C 29A643L9 ; 1,22

)-A0E3A34C08P ; Insoluble dans les substances suivantes: l'eau froide et l'eau chaude.

+*G+ H*# I; V2-123C4C8 1Bg83Y098 94 >B3 . 3Y098

! -9::3>3974 /9 16246@9; 7d -> 467-AI960	;	Non applicable.
,9 . 1C264029 /J604-d 37:A6 . . 6E3A34C	;	Non disponible.
c38>-834C	;	Non disponible.
V2-123C4C8 9`1A-83L98	;	Non disponible. Non disponible.

+ * G+ H * # <<; 7: - 2 . 643 - 78 4 - `3> - A - @3Y098

! - 7>A083 - 7I+C80 . C ; Non disponible.

#843 . 643 - 78 / 9 A6 4 - `3>34C 63@0n

Non disponible.

2234643 - 7I ! - 22 - 83 - 7

! - 7>A083 - 7I+C80 . C ; Non disponible.

) 9783E3A3864 3 - 7

! - 7>A083 - 7I+C80 . C ; Non disponible.

Z 046@C73>34C

! - 7>A083 - 7I+C80 . C ; Non disponible.

! 67>C2 - @C73>34C

! - 7>A083 - 7I+C80 . C ; Non disponible.

, - `3>34C 1 - 02 A6 2912 - / 0>43 - 7

! - 7>A083 - 7I+C80 . C ; Non disponible.

, C264 - @C73>34C

! - 7>A083 - 7I+C80 . C ; Non disponible.

, - `3>34C 81C>3:3Y09 1 - 02 >9246378 - 2@6798 >3EA98 p 9`1 - 8343 - 7 073Y09

Non disponible.

, - `3>34C 81C>3:3Y09 1 - 02 >9246378 - 2@6798 >3EA98 q 9`1 - 8343 - 7 2C1C4C9

Non disponible.

$67@92 162 68132643 - 7

&- . / 0 12 - / 034I>- . 1 - 8674	+C80A464
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1

D04298 37: - 2 . 643 - 78 ; Non disponible.

+ * G+ H * # <F; 7: - 2 . 643 - 78 C> - A - @3Y098

<F=< , - `3>34C

Il n'existe aucune donnée disponible pour le mélange lui-même.
Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ni les cours d'eau.

Le mélange a été évalué selon la méthode de la somme de la réglementation du CLP (CE) N° 1272/2008 et n'est pas classé comme étant dangereux pour l'environnement.

&- . / 0 12 - / 034I >- . 1 - 8674	+C80A464	#81M>98	# `1 - 8343 - 7
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	Aiguë CL50 >100 mg/l	Poisson	96 heures

! - 7>A083 - 7I+C80 . C ; Non disponible.

<F=F V92838467>9 94 / C@26 / 6E3A34C

! - 7>A083 - 7I+C80 . C ; Non disponible.

&- . / 0 12 - / 034I >- . 1 - 8674	$9 . 3dL39 6Y0643Y09	VB - 4 - Ag89	G3 - / C@26 / 6E3A34C
naphta lourd (pétrole), hydrotraité	-	-	Facilement

<F=? V - 497439A / 9 E3 - 6>>0 . 0A643 - 7

Non disponible.

+*G+ H*# <?; ! -783/C2643-78 29A643L98 e AJCA3 . 37643-7

Contient des huiles siccatives.
Risque d'auto-inflammation.
Les chiffons, pads, papiers et autres matériaux similaires contaminés par de l'huile doivent être mis dans l'eau ou dans des récipients en métal hermétiques.

+*G+ H*# <K; 7:-2 . 643-78 29A643L98 60 426781-24

	D$+I+ $	D$&	Z$W	D,D
<K=< &0 . C2- %&*	Non réglementé.	Non réglementé.	Not regulated.	Not regulated.
<K=F $C83@7643-7 -::3>39AA9 /9 426781-24 /9 AJ%&*	-	-	-	-
<K=? !A688908P /9 /67@92 1-02 A9 426781-24	-	-	-	-
<K=K W2-019 /J9 . E6AA6@9	-	-	-	-
<K=j $67@928 1-02 AJ97L32-779 . 974	Non.	Non.	No.	No.
D04298 37:-2 . 643-78	-	-	-	-

<K=h V2C>6043-78 16243>0A3M298 e 1297/29 162 AJ043A3864902 ; ,26781-24 6L9> A98 043A3864902 8 A->60` ; toujours transporter dans des conditionnements qui sont corrects et sécurisés. S'assurer que les personnes transportant le produit connaissent les mesures à prendre en cas d'accident ou de déversement accidentel.

<K=R ,26781-24 97 L26> >-7:-2 . C . 974 e AJ6779`9 /9 A6 >-7L9743-7 Z621-A 94 60 29>093A G! ; Non applicable.

+*G+ H*# <j; 7:-2 . 643-78 29A643L98 e A6 2C@A9 . 974643-7

<j=< +C@A9 . 974643-78IAC@38A643-7 16243>0A3M298 e A6 80E8467>9 -0 60 . CA67@9 97 . 643M29 /9 8C>0234C\ /9 8674C 94 /J97L32-779 . 974

+M@A9 . 974 *# 0!#P 7Q <ISRIFSSh 0+#D!"P

D779`9 b c d 53849 /98 80E8467>98 8-0 . 3898 e 604-238643-7

D779`9 b c

Aucun des composants n'est répertorié.

)0E8467>98 9`42^ . 9 . 974 12C->>0167498

Aucun des composants n'est répertorié.

D779`9 bc d +98423>43-78 611A3>6EA98 e A6 :6E23>643-7\ e A6 . 389 802 A9 . 62>BC 94 e AJ043A3864 3-7 /9 >92463798 80E8467>98 94 12C162643-78 /67@9290898 94 /9 >9246378 6243>A98 /67@9290` ; Non applicable.

+*G+ H*# <j; 7:-2 . 643-78 29A643L98 e A6 2C@A9 . 974643-7

D04298 +C@A9 . 974643-78 *#

!%c	;	Les dispositions de la directive 2004/42/CE relative aux COV s'appliquent à ce produit. Consulter l'étiquette et/ou la fiche de données techniques du produit pour obtenir plus d'informations.
!%c /0 12-/034 12^4 e AJ9 . 1A-3	;	2004/42/EC - IIA/f: 700g/l (2010). <= 130g/l VOC.
7L9746329 /J#02-19	;	Indéterminé.

)0E8467>98 Y03 61160L2388974 A6 >-0>B9 /[-m-79 0<SSjIFSSII*#P

Non inscrit.

!-789749 . 974 12C6A6EA9 97 >-77638867>9 /9 >6089 0V !P 0hKIIFS<FI#*P

Non inscrit.

$329>43L9)9L98-

Ce produit n'est pas contrôlé selon la directive Seveso.

+C@A9 . 974643-78 7643-76A98

***86@9 37/084239A**	;	L'information contenue dans cette Fiche de Données de Sécurité ne dégage pas l'utilisateur final de l'évaluation des risques sur le lieu de travail, comme demandée par d'autres législations de santé et de sécurité. Les textes de la réglementation nationale de la santé et sécurité au travail s'adressent à l'utilisation de ce produit au travail.
)02L93AA67>9 . C/3>6A9 297:-2>C9	;	Arrêté du 11 Juillet 1977 fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale renforcée: non concerné

+C@A9 . 974643-78 749276 43-76A98

538849 /98 80E8467>98 >B3 . 3Y098 /0 46EA960 \ 94 /9 A6 !-7L9743-7 802 A98 62 . 98 >B3 . 3Y098

Non inscrit.

V2-4->-A9 /9 Z-742C6A 0D779`98 D\G\ !\#P

Non inscrit.

!-7L9743-7 /9)4->]B-A . 29A643L9 60` 1-AA06748 -2@673Y098 19283846748

Non inscrit.

!-7L9743-7 /9 +-4492/6 . 802 A6 12->C/029 /9 !-789749 . 974 12C6A6EA9 97 >-77638867>9 /9 >6089 0V !P

Non inscrit.

V2-4->-A9 /JD62B08 /9 AJ*&#!# 802 A98 V%V 94 A98 . C460` A-02/8

Non inscrit.

538498 374927643-76A98

7L9746329 7643-76A

D08426A39	;	Indéterminé.
!676/6	;	Un composant au moins n'est pas répertorié dans la DSL (Liste intérieure des substances), mais de tels composants figurent tous dans la NDSL (Liste extérieure des substances).
!B379	;	Indéterminé.
s61-7	;	**7L9746329 /0 s61-7 0#&!)P**: Indéterminé. **7L9746329 /0 s61-7 0)"5P**: Indéterminé.
Z6A63839	;	Indéterminé.
&-0L9AA9dtCA67/9	;	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.
VB3A3113798	;	Indéterminé.
+C10EA3Y09 /9 !-2C9	;	Indéterminé.
,6uw67	;	Indéterminé.
,02Y039	;	Indéterminé.
'4648d*738	;	Tous les composants sont répertoriés ou exclus.

+*G+ H*# <j; 7:-2 . 643-78 29A643L98 e A6 2C@A9 . 974643-7

<j:F 'L6A0643-7 /9 A6 8C>0234C >B3 . 3Y09 ; Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

+*G+ H*# <h; D04298 37:-2 . 643-78

! -/9 V#! ; 8

Indique quels renseignements ont été modifiés depuis la version précédente.

DE2CL3643-78 94 6>2-7g . 98 ; ETA = Estimation de la Toxicité Aiguë
CLP = Règlement 1272/2008/CE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges
DMEL = dose dérivée avec effet minimum
DNEL = Dose dérivée sans effet
Mention EUH = mention de danger spécifique CLP
PBT = Persistantes, Bioaccumulables et Toxiques
PNEC = concentration prédite sans effet
RRN = Numéro d'enregistrement REACH
vPvB = Très persistant et très bioaccumulable

V2->C/029 9 . 1A-gC9 1-02 /C492 . 3792 A6 >A6883:3>643-7 89A-7 A9 +M@A9 . 974 0! #P 7Q <FRFIFSST U! 5VI)W"X

! A6883:3>643-7	s0843:3>643-7
Non classé.	

.9`49 374C@26A /98 . 9743-78 " 6E2C@C98

H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

.9`49 374C@26A /98 >A6883:3>643-78 U! 5VI)W"X

Asp. Tox. 1, H304 EUH066	DANGER PAR ASPIRATION - Catégorie 1 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

$649 /J3 . 129883-7 ; 2018-02-05.

$649 /JC/343-7I $649 /9 2CL383-7 ; 2018-02-02

$649 /9 A6 12C>C/9749 C/343-7 ; 2018-02-01

c9283-7 ; 1.01

DL38 60 A9>4902

598 29789 3@79 . 9748 Y09 >-743974 >9449 :3>B9 /9 /-77C98 /9 8C>0234C 8-74 E68C8 802 AJC464 6>409A /9 7-8 >-77638867>98 94 802 A98 2C@A9 . 974643-78 97 L3@0902= 598 37:-2 . 643-78 /-77C98 /678 >9449 $) /-3L974 ^429 >-783/C2C98 >- . . 9 079 /98>23143-7 /98 9`3@97>98 97 492 . 98 /9 8674C\ /9 8C>0234C 94 /J97L32-779 . 974 29A643L98 e 7-429 12-/034 94 7-7 168 >- . . 9 079 @6267439 /9 192:-2 . 67>9 49>B73Y09 -0 /J6/CY0643-7 e 079 611A3>643-7 16243>0A3929 /9 >9A03d>3= !9 12-/034 79 /-34 168 ^429 043A38C e /J604298 086@98 Y09 >90` . 9743-77C8 97 89>43-7 < 8678 6L-32 -E4970 60 12C6A6EA9\ /9 A6 1624 /0 :-027388902\ /98 378420>43-78 /9 . 67310A643-7 C>23498= A 984 4-0x-028 /9 A6 2981-786E3A34C /9 AJ043A3864902 /9 >-776y429 94 /J611A3Y092 AJ9789 . EA9 /98 49`498 2C@A9 . 974674 8-7 6>43L34C= 598 37:-2 . 643-78 >-7497098 /678 >9449 :3>B9 /9 8C>0234C 79 >-7843409 168 AJCL6A0643-7 /98 238Y098 97 . 3A390 12-:9883-779A /9 AJ043A3864902\ 49AA9 Y09 29Y0389 162 /J604298 49`498 802 A6 8674C 94 A6 8C>0234C=

T560 -1-5